

2752-1

hr geblet, oiled

Spaltband in Rollen
kaltgewalzt CR
Id. ca. 508 / 610 mm
Stahlband, unverpackt
Kanten

warmgewalzt, gebeizt, gefettet,
Lagerung in gehzt. Halle (Rost frei)
sauber abgebunden auf Holzunterlagen

Deklassiert
Geschnittene

Überschuss

Pos.	Nr.	Bd.	Rg.	Abmessungen mm		Rgw./t	Gewicht/kg	Güten
1	8		1	0,80	75		1,090	DC 04
2	7		1	0,90	70		0,675	HC 420
LA am								
3			1	1,00	70		0,570	Ymagine
370								
5	5		1	1,00	70		0,570	Ymagine
360								
6	7		1	1,03	70		0,660	DC 05
A								
7			2	1,50	60		1,010	DC 01
8	7		3	1,34	80		2,165	Ymagine
420								
9	6		1	1,50	74		0,990	DD 13
10	5		1	1,50	75		0,995	H 340
LAC								
11			1	1,60	90		0,835	DD 13
Bor								
12			1	1,75	80		,595	Ymagine
420								
13	9		1	1,75	90		1,455	S 235
JR								
14				1,80	75		1,400	Ymagine
420								
16			2	1,85	931		1,535	
Ymagine 240								
17	5		1	1,80	98		0,675	Ymagine
420								
18			2	2,00	70		1,340	HC
220 P								
19			1	2,00	89		1,160	DD
11	1							
22			2	2,25	90		1,180	WV
1111								
23	6		4	2,45	70		2,215	Ymagine
320								
24	N 8		1	2,45	90		1,380	Ymagine
320								
25			1	2,50	61,7		1,750	VW
1111 (DD11)								
26	3		3	2,50	70		1,390	S 275
JO								
28	N 5		1	2,50	60		1,140	Ymagine
320								
29	4		2	2,00	65		1,250	Ymagine
320								
30	7		1	2,50	65		0,600	DC 04
31	8		4	2,50	70		2,203	S 355
MC								
32	N		1	2,50	76,5		1,500	Ymagine
360								
33	8		2	2,50	80		1,090	Ymagine
D 1								
34	N		1	2,50	80		1,190	Ymagine

D1=DD11